



1 año.



NEC

IMPRESORA LÁSER COLOR BÁSICA

VIGENCIA: 2024 VERSIÓN: NEC/001

CONFIGURACIÓN	
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (BLANCO Y NEGRO Y	Negro (A4, normal) Hasta 43 ppm; Color (A4, normal): Hasta 43 ppm; Negro (A4, a doble cara): Hasta 43 ipm;
COLOR)	Color (A4, a doble cara): Hasta 43 ipm;
RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN	Hasta 1,200 x 1,200 dpi Negro y Color.
CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, CARTA/A4)	Hasta 80,000 páginas.
CONECTIVIDAD	1USB SuperSpeed 3.0 (dispositivo); 1USB SuperSpeed 3.0 (host); 1USB 2.0 de alta velocidad (host); 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 Hardware Integration Pocket de 2.ª generación (HIP2).
SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES	Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; SO móviles; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux; Chrome OS.

ESPECIFICACIONES	
VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUALES RECOMENDADO	De 2,000 a 10,000 páginas.
VELOCIDAD DEL PROCESADOR	1.4 GHz.
LENGUAJES DE IMPRESIÓN	PCL 6, PCL 5c, emulación Postscript nivel 3, PDF, URF, PCLm, Office nativo, rasterización PWG.
MEMORIA BASE	1 GB; Máximo: 3.5.
PANEL DE CONTROL	4.3 in (10.9 cm) Color Graphic Display (CGD) with touchscreen; rotating (adjustable angle).
CAPACIDAD DE ENTRADA	Bandeja 1: Hojas (papel de 75 g/m ₂): 100; Transparencias, cartulina (163 g/m ₂): 50; Cartón (216 g/m ₂): 30; Sobres: 10 Bandeja 2: Hojas (papel de 75 g/m ₂): 550; Etiquetas, cartulina (163 g/m ₂), Transparencias: 200 Bandeja 3: Hojas (papel de 75 g/m ₂): 550; Etiquetas, cartulina (163 g/m ₂), Transparencias: 200 Máximo: Hasta 2.300 hojas
CAPACIDAD DE SALIDA	Hasta 250 hojas.
IMPRESIÓN A DOBLE CARA	Automático.
TAMAÑOS DE SOPORTE	Entrada estándar: Bandeja multiuso de 100 hojas, bandeja 2 de entrada de 550 hojas Salida estándar: Bandeja de salida de 250 hojas Entrada opcional: Bandeja 3 de entrada de soporte de 550 hojas, bandeja 4 de entrada de soporte de 550 hojas, bandeja 5 de entrada de soporte de 550 hojas.
GRAMAJES	Bandeja 1: de 60 a 220 g/m ₂ (papel normal), de 105 a 220 g/m ₂ (papel brillante); Bandeja 2: de 60 a 220 g/m ₂ (papel normal), de 105 a 220 g/m ₂ (papel brillante); Bandejas 3+ opcionales: de 60 a 220 g/m ₂ (papel normal), de 105 a 220 g/m ₂ (papel brillante); Duplexor automático: de 60 a 163 g/m ₂ .
TIPOS DE SOPORTE	Papel (bond, folleto, coloreado, satinado, membrete, fotográfico, plano, preimpreso, perforado, reciclado, rugoso), postales, etiquetas, sobres.
IMPRESIÓN MOVIL	HP ePrint; Apple AirPrint™; NFC Touch-to-print (opcional); Certificación Mopria™; ROAM opcional para una impresión sencilla.
CAPACIDAD DE RED	HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wi-Fi Direct 3JN69A; Accesorio de HP Jetdirect LAN 8FP31A.
SEGURIDAD	Embedded Web Server: protección mediante contraseña, navegación segura mediante SSL/TLS Red: habilitar/deshabilitar puertos y funciones de red, cambio de contraseña comunitaria de SNMPv1 y SNMPv2 HP ePrint: HTTPS con validación de certificados, autenticación de acceso básica HTTP, autenticación SASL Cortafuegos Firewall y ACL; SNMPv3, 802.1X, Secure Boot.
DOCUMENTACIÓN	Los manuales e instructivos deben de estar en el idioma español.

ÁREAS

GARANTÍA

Áreas operativas, departamentos con grupo de usuarios de 5 a 15, publicidad.

Se deberán solicitar, como parte de la propuesta técnica, cartas en original con firma autografiada, haciendo referencia al concurso o licitación en que se participa:

- Carta del proveedor en la que describa la garantía de acuerdo al período solicitado.
- Carta del proveedor en la que garantice refacciones y stock por 1 año para el equipo solicitado.
 Carta del proveedor donde asiente que el equipo con el que participa es 100% original, nuevo en todas sus partes, no reciclados, ni remanufacturados así como tampoco equivalentes o alternos.

Mtro. Edwin Tuexi Amaro Coordinador Estatal de la Agencia de Innovación e Inteligencia Digital de Tamaulipas

