

**IMPRESORA DE CREDENCIALES PVC**
**VIGENCIA:** 2024

**VERSIÓN:** NEC/001

**CONFIGURACIÓN**

MÉTODO DE IMPRESIÓN	Sublimación del color directamente sobre la tarjeta y transferencia térmica de resina.
RESOLUCIÓN EN MONOCROMO	300x1200 ppp.
RESOLUCIÓN EN MONOCROMO Y COLOR	300x300 ppp y 300x600 ppp.
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN	A una sola cara (YMCKO): hasta 280 tarjetas/hora; A doble cara (YMCKOK): 170 tarjetas/hora; A una sola cara (YMCK) con módulo de plastificación: hasta 215 tarjetas/hora.
SISTEMA OPERATIVO SOPORTADO	Windows 10 x86 / x64; Windows 8.1 x86 / x64; Windows 7 x86 / x64; Windows Server 2019 x86 / x64; Windows Server 2016 x86 / x64; Windows Server 2012 R2 x86 / x64; Mac OS 12 (Monterey) x86 (ARM / M1); Mac OS 11 (Big Sur) x86 (ARM / M1); Mac OS 10.15 (Catalina); Mac OS 10.14 (Mojave). Linux.
GARANTÍA	1 año.

**ESPECIFICACIONES**


PUERTOS / CONECTIVIDAD	USB (cable suministrado) y Ethernet; Conexión sin cable 802.11b/g en la gama inalámbrica.
GESTIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS TARJETAS	Capacidad del cargador (desde Primacy / Primacy 2): 100 tarjetas (0,76 mm – 30 mil); Capacidad del receptáculo: 100 tarjetas (0,76 mm – 30 mil); Capacidad de la bandeja de rechazo (desde Primacy / Primacy 2): 100 tarjetas (0,76 mm – 30 mil); Inserción manual en modo autónomo; Espesor de tarjetas: 0.76 mm (30 mil); Tipos de tarjetas: Tarjetas de PVC, tarjetas compuestas de PVC, tarjetas PET, tarjetas de policarbonato, tarjetas con barnices especiales; Formato de tarjeta: ISO CR80 - ISO 7810 (53.98 mm x 85.60 mm).
PANTALLA	Indicadores LED; Notificaciones gráficas: alertas de limpieza, alerta de cinta terminada/ casi terminada, etc.; Pantalla LCD opcional.
FUENTES RESIDENTES	Arial 100, Arial negrita 100 Código de barras: Código 39, Código 128, EAN 13, 2/5 entrelazado.
SOFTWARE	Gestión de la impresora mediante Evolis Premium Suite en sistemas Windows, Mac y Linux; Evolis SDK disponible para una integración sencilla de los productos; Incluye cardPresso XXS para diseñar e imprimir tarjetas identificativas.
DIMENSIONES Y PESO	CLM: Dimensiones (altura x longitud x profundidad): 269 x 205 x 370 mm - Peso: 6 kg; Con Primacy: Dimensiones (altura x longitud x profundidad): 269 x 205 x 753 mm - Peso: 10 kg.
ACUSTICA	Presión acústica en los lugares del asistente LpAm (modo color YMCKO) En funcionamiento: 48 dB (A) En modo de espera: nivel de ruido de fondo.
SEGURIDAD	Ranura para sistema de seguridad Kensington.
DOCUMENTACIÓN	Los manuales e instructivos deben de estar en el idioma español.

**ÁREAS**

Áreas operativas, áreas de atención a usuarios.

Se deberán solicitar, como parte de la propuesta técnica, cartas en original con firma autografiada, haciendo referencia al concurso o licitación en que se participa:

- Carta del proveedor en la que describa la garantía de acuerdo al período solicitado.
- Carta del proveedor en la que garantice refacciones y stock por 1 año para el equipo solicitado.
- Carta del proveedor donde asiente que el equipo con el que participa es 100% original, nuevo en todas sus partes, no reciclados, ni remanufacturados así como tampoco equivalentes o alternos.



**Mtro. Edwin Tuexi Amaro**  
 Coordinador Estatal de la Agencia de Innovación e  
 Inteligencia Digital de Tamaulipas